

TECHNOLOGIE

Type d'imprimante

5 couleurs - 36" / 914,4 mm

Technologie d'impression

Jet d'encre Canon à la demande 6 couleurs intégrées (1 tête d'impression de 6 canaux)

Nombre de buses

Total : 15 360 Noir mat : 5 120 buses
C, M, J, N : 2 560 buses chacune

Résolution d'impression

2 400 x 1 200 ppp

Écartement des buses

1 200 ppp x 2

Finesse des traits

0,02 mm

Précision des traits

±0,1 % maximum

Taille des gouttelettes

4 pl par couleur

Capacité de l'encre

Kit d'encre de démarrage : 90 ml
Encres disponibles à la vente : 130 ml

Type d'encre

Encre réactive à base de colorants / pigments
Colorants : Cyan, Magenta, Jaune, Noir
Pigment : Noir mat

Compatibilité du système d'exploitation

32 bits : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 / 2003R2, Windows Server 2008
64 bits : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 / 2003R2, Windows Server 2008 / 2008R2, Windows Server 2012 / 2012R2
Mac : OS X 10.6.8 - OS X 10.10.x

Langages imprimante

GARO (Graphic Arts Language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL

Interfaces standard

USB 2.0 haut débit
Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-T/TX

VITESSE D'IMPRESSION

Format A0, papier ordinaire

48 s (mode éco rapide)
48 s (mode rapide)
1 min 15 s (mode standard)

Format A0, papier couché

1 min 15 s (mode rapide)
2 min 24 s (mode standard)
3 min 50 s (mode haute qualité)

MÉMOIRE

Mémoire tampon

256 Mo

GESTION DES SUPPORTS

Largeur du support

Rouleau de papier : 10" / 254 mm - 36" / 914,4 mm
Feuille : 8" / 203,2 mm - 36" / 914,4 mm

Épaisseur du support

Rouleau : 0,07 - 0,8 mm
Chargement manuel par le haut : 0,07 - 0,8 mm

Format média minimal d'utilisation (vertical)

Rouleau : 203,2 mm
Feuille : 279,4 mm

Format média maximal d'utilisation

18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application)

Diamètre maximal des rouleaux de média

150,0 mm

Mode chargement du papier

Largeur d'impression bord à bord (rouleau)

Alimentation de rouleau : Un rouleau, chargement par le haut, sortie à l'avant
Chargement manuel par le haut : Une feuille, sortie par l'avant

10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Bannière (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm)

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions physiques (L x P x H)

1 304 (L) x 887 (P) x 1 062 (H) mm (panier ouvert)
1 304 (L) x 1 100 (P) x 1 062 (H) mm (avec réceptacle en position ouvert pour remplissage à plat)

Poids

64,6 kg (support de rouleaux inclus ; encres et têtes d'impression exclues)

Logiciels inclus

Pilote d'impression Canon, Status Monitor / Print Monitor, pilote d'impression ExtraKit : « Free Layout et iR enlargement Copy », pilote optimisé pour AutoCAD, outil de configuration de support, PosterArtist Lite (Windows uniquement), module externe d'impression pour Microsoft® Office (Windows uniquement), logiciel d'impression directe « Print & Share », outil de création de programme d'installation personnalisé

ALIMENTATION ET FONCTIONNEMENT

Alimentation

100 - 240 V c.a. (50 - 60 Hz)

Consommation électrique

En fonctionnement : 140 W maximum

Environnement de fonctionnement

Veille : 0,5 W maximum

Niveau sonore (env.)

15 - 30 °C, 10 - 80 % (sans condensation)

Normes

Fonctionnement : env. 48 dB

Émissions

Veille : 35 dB ou moins

Conformité

Puissance acoustique : 6,5 B

Normes

selon la norme ISO 7779

Normes

Europe : certification CE,

Normes

Allemagne : marque TÜV,

Normes

Russie : EAC

Normes

Autres pays : Certification CB

Normes

ENERGY STAR, RoHS (Europe), DEEE (Europe), Directive ErP

Normes

(Lot6, 26), RoHS Chine, Réglementation sur les produits chimiques,

Normes

Certification relative à la batterie (Europe, Japon, États-Unis, Chine, Taiwan), Réglementation relative au matériau d'emballage (Europe, États-Unis, Corée)

ÉLÉMENTS INCLUS

Contenu de l'emballage

1 tête d'impression, 1 kit de cartouches d'encre (C, M, J, N, 2 x Noir mat : 90 ml), adaptateurs centraux 3 pouces, manuel de configuration, logiciel d'utilisation sur CD-ROM (Mac et Win), Précautions d'entretien, Consignes environnementales et de sécurité standard, brochure PosterArtist Lite, CD-ROM du logiciel PosterArtist Lite, annonce du programme d'enquête sur les imprimantes grand format, brochure EAC, guide de référence rapide

OPTIONS

Support de rouleaux

RH2-33

CONSOMMABLES

Cartouches d'encre

PFI-107 : C, M, J, N, 2 x Noir mat : 130 ml

Tête d'impression

PF-04

Cartouche de maintenance

MC-10

Certaines images sont simulées à des fins de reproduction. Toutes les données ont été obtenues avec les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été développées avant la date de lancement dudit produit. La version finale est susceptible d'être modifiée sans aucune notification préalable. TM et [®] : Tous les noms de société et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs dans leurs marchés et/ou pays.

Pour une qualité d'impression garantie, Canon vous recommande d'utiliser les consommables Canon. Consultez la liste de compatibilité des supports (papier) pour connaître la variété de papier et les supports recommandés.



Canon France S.A.
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 41 99 77 77
Fax : 01 41 99 77 99
canon.fr

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
canon.be

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon (Suisse) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél: 48 47 96 218
Fax: 48 98 79 235
canon.lu

French edition
© Canon Europa N.V., 2014



03 87 74 56 73

contact@atmosphere-informatique.com
www.atmosphere-informatique.com

